

## Трап с платформой алюминиевый

Прочный алюминиевый трап, обеспечивающий безопасный доступ к дверям, площадкам и т. д. в соответствии с DIN EN ISO 14122.

- + Стандартная длина платформы: 605 мм
- + Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм (из рифленого алюминия)
- + глубина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
- + Под заказ – комплектация ступенями из решетки/перфорированного металла (Длина ступеней: 240 мм при наклоне 45° и 185 мм при наклоне 60°)
- + При угле наклона 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
- + Поставляется с ограждением платформы высотой 1100 мм с одной стороны, с планкой для коленей и плинтусом. Второй поручень, боковое и фронтальное ограждение предлагается отдельным заказом.
- + Для настенного крепления верхней части требуются угловые консоли (комплектующие изделия), для торцевого крепления используется крепежная планка
- + Нижняя часть фиксируется двумя уголками напольного крепления, размещенными на боковине
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
- + В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 14122 рекомендуется в целях безопасности использовать трапы с наклоном 45°. Использовать трапы с наклоном 60° только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора
- + Трапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных конструкций
- + \*согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточная площадка



### Комплектующие изделия в качестве дополнений:

- + Съемное ограждение
- + Защитное ограждение
- + Дверь-ограждение
- + Нескользящий поручень
- + Цепь-ограждение
- + Защитная планка
- + Маркировка ступени
- + Полка для инструментов

**i** В соответствии с EN ISO 14122, начиная с высоты 500 мм и зазоре за боковиной трапа > 120 мм изделие должно быть оборудовано вторым поручнем.

### Наклон 45°

| Количество ступеней                  |      | 1 x 4             | 1 x 5  | 1 x 6  | 1 x 7  | 1 x 8  | 1 x 9  | 1 x 10 | 1 x 11 | 1 x 11 | 1 x 12 | 1 x 13 | 1 x 14 | 1 x 15 | 1 x 16 | 1 x 17 |
|--------------------------------------|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Высота до платформы (A)              | ≈ мм | 850               | 1.100  | 1.300  | 1.500  | 1.700  | 1.950  | 2.150  | 2.400  | 2.600  | 2.800  | 3.000  | 3.250  | 3.450  | 3.650  | 3.900  |
| Вылет (D)                            | ≈ мм | 1.650             | 1.900  | 2.100  | 2.300  | 2.500  | 2.750  | 2.950  | 3.150  | 3.400  | 3.600  | 3.800  | 4.000  | 4.250  | 4.450  | 4.650  |
| Материал ступеней                    |      | Рифленый алюминий |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| № арт. ширина ступеней 600 мм        |      | 824134            | 824141 | 824158 | 824165 | 824172 | 824189 | 824196 | 824202 | 824219 | 824226 | 824233 | 824240 | 824257 | 824264 | 824271 |
| № арт. ширина ступеней 800 мм        |      | 824332            | 824349 | 824356 | 824363 | 824370 | 824387 | 824394 | 824400 | 824417 | 824424 | 824431 | 824448 | 824455 | 824462 | 824479 |
| № арт. ширина ступеней 1000 мм       |      | 824530            | 824547 | 824554 | 824561 | 824578 | 824585 | 824592 | 824608 | 824615 | 824622 | 824639 | 824646 | 824653 | 824660 | 824677 |
| Второй поручень (за отдельную плату) |      | 824738            | 824745 | 824752 | 824769 | 824776 | 824783 | 824790 | 824806 | 824813 | 824820 | 824837 | 824844 | 824851 | 824868 | 824875 |

### Наклон 60°

| Количество ступеней                  |      | 1 x 4             | 1 x 5  | 1 x 6  | 1 x 7  | 1 x 8  | 1 x 9  | 1 x 10 | 1 x 11 | 1 x 12 | 1 x 13 | 1 x 14 | 1 x 15 | 1 x 16 |
|--------------------------------------|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Высота до платформы (A)              | ≈ мм | 1.000             | 1.250  | 1.500  | 1.750  | 2.000  | 2.250  | 2.500  | 2.750  | 3.000  | 3.250  | 3.500  | 3.750  | 4.000  |
| Вылет (D)                            | ≈ мм | 1.350             | 1.500  | 1.600  | 1.750  | 1.900  | 2.050  | 2.200  | 2.350  | 2.500  | 2.650  | 2.800  | 2.900  | 3.050  |
| Материал ступеней                    |      | Рифленый алюминий |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| № арт. ширина ступеней 600 мм        |      | 824936            | 824943 | 824950 | 824967 | 824974 | 824981 | 824998 | 825001 | 825018 | 825025 | 825032 | 825049 | 825056 |
| № арт. ширина ступеней 800 мм        |      | 825131            | 825148 | 825155 | 825162 | 825179 | 825186 | 825193 | 825209 | 825216 | 825223 | 825230 | 825247 | 825254 |
| № арт. ширина ступеней 1000 мм       |      | 825339            | 825346 | 825353 | 825360 | 825377 | 825384 | 825391 | 825407 | 825414 | 825421 | 825438 | 825445 | 825452 |
| Второй поручень (за отдельную плату) |      | 825537            | 825544 | 825551 | 825568 | 825575 | 825582 | 825599 | 825605 | 825612 | 825629 | 825636 | 825643 | 825650 |



### Вы не нашли нужную Вам модификацию?

Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать индивидуальные варианты ступеней или индивидуальной высоты по вертикали.

Мы с нетерпением ждем вашего запроса.

E-Mail: [info@krause-systems.ru](mailto:info@krause-systems.ru)

E-mail: [info@krause-systems.com.kz](mailto:info@krause-systems.com.kz)