

Передвижной алюминиевый трап с платформой

Прочный алюминиевый трап - безопасное и мобильное рабочее оборудование для различных видов деятельности, согласно DIN EN ISO 14122.

- + Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм
- + Длина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
- + Ступени из алюминиевой решетки/ перфорированного листа по запросу (длина ступени 240 мм при наклоне 45° и 185 мм при наклоне 60°)
- + Стандартная длина платформы 700 мм; изменение размеров по запросу
- + Изделие поставляется с поручнями для двух сторон и огибающими платформу перилами высотой 1100 мм с защитной планкой на уровне колен и плintусом
- + При угле наклона 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
- + Прочная ходовая траверса на опорной части
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
- + Трапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных конструкций
- + *согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточная площадка

Комплектующие изделия в качестве дополнений:

- + Защитное ограждение
- + Дверь-ограждение
- + Полка для инструментов
- + Съёмное ограждение
- + Нескользящий поручень
- + Цепь-ограждение
- + Маркировка ступеней
- + Центральный тормоз (с ручным управлением)
- + Резиновый бампер
- + Укороченная траверса (необходимо балластирование)
- + Неповоротные ролики на опорной части
- + Тормоз ComfortStop



Фото ComfortStop

Наклон 45°

Количество ступеней			1 x 4	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 11	1 x 13	1 x 15	1 x 17
Высота до платформы (A)	≈	мм	850	1.300	1.700	2.150	2.600	3.000	3.450	3.900
Вылет (D)	≈	мм	1.600	2.000	2.450	2.850	3.300	3.700	4.150	4.550
Общая ширина (ширина ступеней 600 мм)		м	1,00	1,10	1,20	1,30	1,90	1,90	2,00	2,10
Общая ширина (ширина ступеней 800 мм)		м	1,00	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	2,00	2,10
Общая ширина (ширина ступеней 1000 мм)		м	1,10	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	2,00	2,10
Материал ступеней			Рифленный алюминий							
№ арт. ширина ступеней 600 мм			827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
№ арт. ширина ступеней 800 мм			828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
№ арт. ширина ступеней 1000 мм			828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

Наклон 60°

Количество ступеней			1 x 4	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 12	1 x 14	1 x 16	
Высота до платформы (A)	≈	мм	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	
Вылет (D)	≈	мм	1.300	1.600	1.900	2.150	2.450	2.750	3.000	
Общая ширина (ширина ступеней 600 мм)		м	1,00	1,20	1,40	1,50	2,20	2,40	2,50	
Общая ширина (ширина ступеней 800 мм)		м	1,10	1,30	1,40	1,60	2,20	2,40	2,50	
Общая ширина (ширина ступеней 1000 мм)		м	1,20	1,30	1,50	1,60	2,20	2,30	2,50	
Материал ступеней			Рифленный алюминий							
№ арт. ширина ступеней 600 мм		мм	828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750	
№ арт. ширина ступеней 800 мм		мм	828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958	
№ арт. ширина ступеней 1000 мм		мм	829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153	



Вы не нашли нужную Вам модификацию?

Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать индивидуальные варианты ступеней или индивидуальной высоты по вертикали.

Мы с нетерпением ждем вашего запроса.

E-Mail: info@krause-systems.ru

E-mail: info@krause-systems.com.kz