

## Защита от падения

### Рельс системы защиты от падения с соединительной планкой

Материал	Длина м	№ арт.
Оцинкованная сталь	1,40	837202
	1,96	837219
	2,80	837226
	3,64	837233
Нержавеющая сталь	1,40	837240
	1,96	837257
	2,80	837264
	3,64	837271



### Крепления рельса

- + Для монтажа рельса на перекладине лестницы
- + Монтажное расстояние 1,68 м, при меньшей длине должно быть не менее 4 точек крепления


Материал	Ширина перекладины	№ арт.
Оцинкованная сталь	25-35 мм	837318
Нержавеющая сталь	25-35 мм	837332
Алюминий	28x28 мм	837493



### Стопор

- + Может использоваться как стопор бегунка для карабина против самопроизвольного выпадения из рельса

Материал	Вид	№ арт.
Нержавеющая сталь	несъемный	837387
	съемный	837479



### Бегунок для карабина

- + Сертификат по норме EN 353-1: 2014
- + Две независимые функции блокировки для быстрого перехвата при падении назад или вниз
- + Только для ремней безопасности с маркировкой «А»
- + Амортизирующая ось для передвижения бегунка по стыкам рельс

№ арт.
837608



### Ремень страховочный с карабином

- + Сертификат по норме DIN EN 361
- + Кольца в области груди и плеч
- + Кольцо подходит также для спуска и спасения
- + Ширина ремней 45 мм

Вес кг	№ арт.
1,4	837615



### Площадка для отдыха, складываемая

- + Монтаж каждые 12 м (по норме DIN EN ISO 14122-4) или 10 м (по норме DIN 18799-1)
- + Крепление с задней стороны на рельс

Материал	№ арт.
Оцинкованная сталь	837455
Нержавеющая сталь	837462



### Приспособление для выхода

- + Для выемки бегунка на необходимой высоте выхода
- + Часть рельса длиной 149 мм монтируется между уже установленными рельсами
- + Соединения для рельс входят в комплект
- + Применяется при расстоянии между перекладинами 270-315 мм с размером 25-45 мм

Материал	№ арт.
Оцинкованная сталь	837431
Нержавеющая сталь	837448



### Устройство для перехода

- + Анодированный алюминий
- + Для выхода на поверхность крыши
- + Рельсовая часть (350 мм) с возможностью поворота на 180° с обеих сторон
- + При сечении перекладины более 25 мм необходимы дополнительные части
- + Рельс защиты от падения до поворотного стола нужно заказывать отдельно

Длина м	№ арт.
3,35	837356



### Поручень для спуска в шахту

- + Нержавеющая сталь
- + Нижнюю часть поручня для спуска (см. маленькую картинку справа) № арт. 837424 нужно заказывать отдельно

Материал	№ арт.
Нержавеющая сталь	837417

### Нижняя часть поручня

Материал	№ арт.
Нержавеющая сталь	837424



### Информация от KRAUSE:

нижняя часть поручня изготовлена из нержавеющей стали. Она остается на шахтной лестнице и используется только с поручнем.