1 PDF runterladen
2 Ausfüllen
3 Ins Formular hochladen

KRAUSE

Arbeitsbühne fahrbar

Datum: _____

Kundendaten

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____

Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____

Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

Technische Daten

Verwendung	Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD)	☐	
	Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13)	☐	
Stufenbelag & Tiefe	Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°)	☐	
	Stahl Gitterrost	☐	Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45°
	Stahl Lochblech	☐	
	Aluminium Gitterrost	☐	
	Aluminium Lochblech	☐	
Maße	Anzahl Stufen (inklusive Plattform)		Stk.
	Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°)		°
	Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)		mm
	Lichte Höhe		mm
	Plattformlänge (Standard 700 mm)		mm
	Plattform/ Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1000)		mm
	Gesamtbreite über alles		mm
	Ausladung		mm
	Stufentiefe		mm
	Auskragung links / rechts / stirnseitig	☐ ☐ ☐	
	Länge der Auskragung		mm
	maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg)		kg
	maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²)		kg/m²
	Gesamtbelastung Produkt		kg
Handlauf/ Geländer	Treppenhandlauf links	☐ ☐ ☐	steckbar
	Treppenhandlauf rechts	☐ ☐ ☐	steckbar
	Plattformgeländer links	☐ ☐ ☐	steckbar
	Plattformgeländer rechts	☐ ☐ ☐	steckbar
	Plattformgeländer stirnseitig	☐ ☐ ☐	steckbar
	Ausstiegsseite links / rechts / stirnseitig	☐ ☐ ☐	
Fahrwerk	Fahrtraversenbreite Standard	☐	
	verkürzte Fahrtraversen inkl. Ballastierung (min.= Maß B +100mm		mm
	Traverse mit ungebremsten Bockrollen (am Stützteil)	☐	
	Abnehmbare Werkzeugablage	☐	
	Zentralbremsung über 1 Handhebel	☐	
Zubehör	Stufenmarkierungen	☐	
	Sicherungsschranke	☐	
	Sicherungskette	☐	
	Pendeltür	☐	
	Abnehmbare Werkzeugablage	☐	
	Rutschhemmender Handlauf	☐	
	Rammschutzleiste	☐	
Technische Bestätigung	keine erforderlich	☐	
	Konformitäts- Herstellererklärung	☐	
	Zertifikate eines unabhänigigen Prüfinstituts*	☐	
	statische Berechnung der Konstruktion*	☐	
	Sonstiges:	☐	

Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile. Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen / Geländer)

Hinweis:
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78 . Überstehende Schrauben werden durch schwarze KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

Sonstiges

Prinzipskizze