

## Двухсекционная лестница с тросом

Двухсекционная лестница с тросом для профессионального использования с рабочей высотой до 13,10 м с настенными роликами для удобного выдвижения лестницы.

- + Тросовая тяга не подвержена загрязнению
- + Усиленные алюминиевые направляющие для большей стабильности
- + Автоматические фиксаторы для высокой безопасности
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Вмонтированные ролики облегчают регулировку высоты с опорой на стену
- + Боковины из прессованного профиля с усиленными краями
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности

**i** Союз строителей Германии рекомендует при использовании выдвижных лестниц большой высоты, во избежание опрокидывания, использовать лестницы с тросовой тягой. Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы 2 x 15 и 2 x 24 перекладинами используются только с траверсой




Количество перекладин			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24	
<b>1</b>		A макс. (≈)	м	8,45	9,85	10,95	13,10
		B (≈)	м	6,45	7,85	8,95	11,10
		C (≈)	м	7,70	9,10	10,30	12,50
		D (≈)	м	7,45	8,80	9,95	12,10
<b>2</b>		A макс. (≈)	м	5,25	6,05	6,60	7,70
		B (≈)	м	3,25	4,05	4,60	5,70
		C (≈)	м	4,35	5,20	5,80	6,90
		D (≈)	м	4,20	5,00	5,60	6,70
Ширина траверсы (≈)		м	1,12	1,25	1,35	1,35	
Вес (≈)		кг	21,0	28,1	33,0	39,5	
	Ширина (B) (≈)	м	0,38	0,38	0,42	0,42	
	Высота (T) (≈)	м	0,14	0,18	0,20	0,20	
	Длина (L) (≈)	м	4,40	5,20	5,80	6,95	
№ арт.			133847	133878	800718	800725	



стр. 11

### Аксессуары:



Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79



стр. 78



①



②



④



⑥



⑧

2 x 15 - 2 x 24 2 x 15 - 2 x 24 2 x 15 - 2 x 24 2 x 15 - 2 x 24 2 x 15 - 2 x 24