

Трехсекционная лестница с тросом

Трехсекционная лестница с тросом (2 блока) для профессионального использования с настенными роликами для удобного выдвижения лестницы.

- + Регулировка высоты двумя блоками
- + Средняя и верхняя части регулируются от перекладины к перекладине
- + Автоматические фиксаторы гарантируют высокую безопасность
- + Вмонтированные ролики облегчают регулировку высоты
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности



Союз строителей Германии рекомендует при использовании выдвижных лестниц большой высоты, во избежание опрокидывания, использовать лестницы с тросовой тягой. Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы 3 x 14 и 3 x 18 перекладинами используются только с траверсой.



Количество перекладин			3 x 14	3 x 16	3 x 18
1		A макс. (≈)	м 9,75	11,35	12,95
		B (≈)	м 7,75	9,35	10,95
		C (≈)	м 9,05	10,75	12,45
		D (≈)	м 8,75	10,40	12,00
2		A макс. (≈)	м 4,85	5,40	5,95
		B (≈)	м 2,85	3,40	3,95
		C (≈)	м 4,10	4,90	5,30
		D (≈)	м 3,90	4,45	4,95
Ширина траверсы (≈)		м	1,20	1,20	1,20
Вес (≈)		кг	45,0	51,0	56,6
	Ширина (B) (≈)	м	0,48	0,48	0,48
	Высота (T) (≈)	м	0,25	0,25	0,25
	Длина (L) (≈)	м	4,10	4,90	5,30
№ арт.			800756	800763	800770