

Приставная лестница с перекладинами

Ширина, устойчивость и универсальность - это надежные атрибуты данной алюминиевой лестницы.

- + Ширина 420 мм для надежного подъема и спуска
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Крупноразмерные боковины из прессованного профиля с усиленными краями обеспечивают высокую стабильность и долгий срок службы
- + Максимальная длина лестницы 6,9 м (24 перекладины)
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Долговечное 32-х кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой

i Большой выбор аксессуаров для безопасности. Стр. 90.



Количество перекладин			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A макс. (≈)	м	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B (≈)	м	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C (≈)	м	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
	D (≈)	м	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Ширина траверсы (≈)		м	-	-	0,79	0,87	0,97	1,12	1,12	1,12
Вес (≈)		кг	3,7	5,2	6,7	8,3	9,9	11,3	12,7	14,0
	Ширина (B) (≈)	м	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Высота (T) (≈)	м	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
	Длина (L) (≈)	м	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
№ арт.			127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199

