

Двухсекционная универсальная лестница

Легкая профессиональная двухсекционная универсальная лестница используется как стремянка, приставная и выдвигающаяся лестница.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Боковины из прессованного профиля с усиленными краями
- + Долговечное 32-х кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap System) для безопасной транспортировки
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Прочные ремни вшиты в металлические петли
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)

i Согласно новой норме DIN EN 131-1:2015 у лестницы удлинена траверса




Количество перекладин			2 x 9	2 x 12
1	A макс. (≈)	м	5,25	6,85
	B (≈)	м	3,25	4,85
	C (≈)	м	4,35	6,05
	D (≈)	м	4,20	5,85
2	A макс. (≈)	м	3,85	4,65
	B (≈)	м	1,85	2,65
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,55	3,35
3	A макс. (≈)	м	3,60	4,45
	B (≈)	м	1,60	2,45
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,60	3,40
Ширина траверсы (≈)		м	0,87	0,97
Вес (≈)		кг	10,1	14,5
	Ширина (B) (≈)	м	0,43	0,43
	Высота (T) (≈)	м	0,12	0,14
	Длина (L) (≈)	м	2,70	3,55
№ арт.			133472	133502



стр. 11

Аксессуары:



Токоотводящие заглушки боковин

стр. 79




стр. 78



2x9-2x12

①




2x9-2x12

②




2x9-2x12

③




2x9-2x12

④




2x9-2x12

⑤



2x9-2x12

⑥



2x9-2x12

⑧