

НОВИНКА


МОНТО®

Трехсекционная универсальная лестница Tribilo®

Трехсекционная универсальная лестница используется как приставная или выдвжная лестница, а так же как стремянка с выдвжной частью.

- + Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей
- + Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки (AutoSnap-System)
- + Крепкие ремни, устойчивые к погодным воздействиям, предохраняют части лестниц от расхождения в положении стремянки
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)

i Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12 перекладинами и более используются с траверсой, а съёмная часть только с Trigon-Траверсой.



от 3 x 12



Количество перекладин		3 x 6	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 12	3 x 14	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 12
1	A макс. (≈)	м 4,45	6,05	6,85	7,65	9,30	9,30	10,90	10,90	9,05	7,65	9,30	9,30
	B (≈)	м 2,45	4,05	4,85	5,65	7,30	7,30	8,90	8,90	4,05	5,65	7,30	7,30
	C (≈)	м 3,55	5,25	6,05	6,90	8,60	8,60	10,25	10,25	5,25	6,90	8,60	8,60
	D (≈)	м 3,40	5,05	5,85	6,65	8,30	8,30	9,90	9,90	5,05	6,65	8,30	8,30
2	A макс. (≈)	м 3,30	4,40	4,95	5,45	6,55	6,55	7,60	7,60	4,40	5,45	6,55	6,55
	B (≈)	м 1,30	2,40	2,95	3,45	4,55	4,55	5,60	5,60	2,40	3,45	4,55	4,55
	C (≈)	м 2,70	3,80	4,40	4,95	6,05	6,05	7,20	7,20	3,80	4,95	6,05	6,05
	D (≈)	м 2,60	3,65	4,20	4,70	5,80	5,80	6,85	6,85	3,65	4,70	5,80	5,80
3	A макс. (≈)	м 3,05	3,60	3,85	4,10	4,65	4,65	5,20	5,20	3,60	4,10	4,65	4,65
	B (≈)	м 1,05	1,60	1,85	2,10	2,65	2,65	3,20	3,20	1,60	2,10	2,65	2,65
	C (≈)	м 1,85	2,40	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,40	3,00	3,55	3,55
	D (≈)	м 1,75	2,30	2,55	2,85	3,35	3,35	3,90	3,90	2,30	2,85	3,40	3,40
4	A макс. (≈)	м 2,80	3,35	3,60	3,85	4,40	4,40	4,95	4,95	3,35	3,85	4,40	4,40
	B (≈)	м 0,80	1,35	1,60	1,85	2,40	2,40	2,95	2,95	1,35	1,85	2,40	2,40
	C (≈)	м 1,85	2,40	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,40	3,00	3,55	3,55
	D (≈)	м 1,80	2,35	2,60	2,85	3,40	3,40	3,95	3,95	2,35	2,85	3,40	3,40
5	A макс. (≈)	м -	-	-	-	-	-	-	-	4,40	4,95	5,45	5,45
	B (≈)	м -	-	-	-	-	-	-	-	2,40	2,95	3,45	3,45
	C (≈)	м -	-	-	-	-	-	-	-	3,25	3,80	4,35	4,35
	D (≈)	м -	-	-	-	-	-	-	-	3,10	3,65	4,15	4,15
Ширина траверсы (≈)		м 0,88	0,88	0,97	1,12	1,25	1,25	1,25	1,25	0,87	1,12	1,25	1,25
Вес (≈)		кг 10,0	15,2	16,4	18,0	26,5	27,5	30,5	31,5	15,3	18,0	26,5	27,5
	Ширина (B) (≈)	м 0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Высота (T) (≈)	м 0,16	0,18	0,18	0,18	0,24	0,24	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24	0,24
	Длина (L) (≈)	м 1,90	2,45	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,45	3,00	3,55	3,55
№ арт.		129642	129666	129673	129680	120953*	129703	120960*	129727	129741	129765	120977*	129789

i Эти лестницы имеют дополнительную функцию - установка на ступенях:
 № арт. 12974
 - 3 x 8 перекладин
 № арт. 129765
 - 3 x 10 перекладин
 № арт. 129789
 - 3 x 12 перекладин
 № арт. 120977
 - 3x12 перекладин

Преимущества Trigon-Траверсы:

- + Все существующие функции остаются также после изменения по новым стандартам.
- + Съёмные части лестницы могут быть использованы не нарушая нормы
- + Нет необходимости использовать лестницу целиком
- + Возможно доукомплектовать старую лестницу

Ширина траверсы стр. 9

стр. 78	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

* - Продукт соответствует нормам EN 131-1, редакции 2012 года