



Раздвижная диэлектрическая лестница, вытягиваемая тросом

Лестница изготовлена из пластика, армированного стекловолокном.




- + Состоит из 2 секций, жесткая конструкция металлических направляющих
- + Перекладины из алюминия
- + Высокопрочное соединение перекладин с боковинами
- + Полностью диэлектрические изделия поставляются под заказ

Арт. № 815521, 815538, 815545 (с настенными роликами) = раздвижная лестница, ручное регулирование от перекладины к перекладине, возможность отдельного использования секций

Арт. № 815552, 815569, 815576, 815583 = лестница, вытягиваемая тросом, комплектуется автоматической защелкой и настенными роликами



Проверено в соответствии с DIN EN 131; с учетом требований раздела 6.5.1 EN 61478:2002 + A1:2004 (категория 1, до 1000 вольт)

Количество перекладин			2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
1		A макс. (≈)	м 4,95	5,75	6,85	7,95	9,00	9,80	10,90
		B (≈)	м 2,95	3,75	4,85	5,95	7,00	7,80	8,90
		C (≈)	м 4,15	5,00	6,10	7,25	8,35	9,20	10,30
		D (≈)	м 4,00	4,85	5,90	7,00	8,10	8,90	9,95
2		A макс. (≈)	м 3,35	3,85	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60
		B (≈)	м 1,35	1,85	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
		C (≈)	м 2,50	3,05	3,60	4,15	4,70	5,30	5,85
		D (≈)	м 2,40	2,95	3,50	4,00	4,55	5,10	5,65
Вес изделия (≈)		кг	13,3	15,7	18,9	24,5	39,0	44,5	48,5
	Ширина (B, ≈)	м	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Глубина (T, ≈)	м	0,12	0,12	0,12	0,13	0,17	0,17	0,17
	Длина (L, ≈)	м	2,50	3,05	3,60	4,20	4,75	5,30	5,85
Арт. №			815521	815538	815545	815552	815569	815576	815583