




## Двухсторонняя лестница-стремянка с алюминиевыми ступенями

Боковины изделия изготовлены из пластика, армированного стекловолокном.

- + Нескользящие рифленные ступени шириной 80 мм
- + Высокопрочное соединение ступеней с боковинами
- + Большой запас устойчивости благодаря коническому типу конструкции
- + Высокопрочные ремни
- + Мощные и долговечные шарнирно-резьбовые соединения



Проверено в соответствии с DIN EN 131; с учетом требований раздела 6.5.1 EN 61478:2002 + A1:2004 (категория 1, до 1000 вольт)

Количество ступеней			2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	
1		A макс. (≈)	м	2,40	2,85	3,30	3,75
		B (≈)	м	0,40	0,85	1,30	1,75
2		C (≈)	м	1,00	1,50	1,95	2,45
		D (≈)	м	0,95	1,40	1,85	2,25
Вес изделия (≈)			кг	7,8	11,0	14,4	17,2
	Ширина (B, ≈)	м	0,49	0,55	0,60	0,66	
	Глубина (T, ≈)	м	0,21	0,21	0,21	0,21	
	Длина (L, ≈)	м	1,05	1,50	2,00	2,45	
Арт. №			<b>815408</b>	<b>815422</b>	<b>815446</b>	<b>815460</b>	

